■仕様

種類	ハイポジション扇	リビング扇		スリムファン
外観	リモコン付	リモコン付		リモコン付
型式	HEF-700HR（リモコンタイプ）	HEF-70R（リモコンタイプ）	HEF-70M（本体操作タイプ）	HSF-600（リモコンタイプ）
羽根径	30cm	30cm	30cm	―
消費電力（50/60Hz）※	40W/43W	40W/43W	38W/41W	23W/26W
質量	約4.6kg	約3.9kg	約3.8kg	約3.8kg
本体サイズ	幅371×奥行360×高さ810～1100mm	幅371×奥行360×高さ735～950mm		幅280×奥行280×高さ940mm（スタンドベース含む）
風量設定	微・弱・中・強の4段階			
切タイマー	1・2・3・4・5・6・7・8・9時間	1・2・4・6時間		1・2・3・4・5・6・7・8・9時間
入タイマー	1・2・3・4・5・6・7・8・9時間	1・2・4・6時間		1・2・3・4・5・6・7・8・9時間
首振り操作	リモコン／本体	リモコン／本体	本体	リモコン／本体
その他の機能	リズム運転、おやすみ運転、チャイルドロック機能、上下角度調節（上方向：約20度、下方向：約10度）、高さ調節可能、首振り角度（左右方向：約45、70、90度）調節可能			内部スイング角度（左右約55度）、リズム運転、おやすみ運転、チャイルドロック機能

※風量が「強」運転時の数値です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●ガードの中や送風口・吸込口の可動部へ絶対に指などを入れない
けがをするおそれがあります。
●本商品は家庭用です
●高温、高湿、水のかかる場所、火気の近くでは使わない
変色、変形、感電、故障などの原因になります。
●使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
●次の場所で使わない
・ガスレンジなどの近く ・引火性ガスのあるところ
・雨や水しぶきのかかるところ
炎の立ち消え、火災・感電の原因になります。

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください。

長年ご使用の扇風機の点検を！

●扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●スイッチを入れても時々羽根やファンが回転しないことがある。●回転が遅い。または回転が不規則である。●回転中に異常な音や振動がする。●モーター部が異常に熱い。●焦げ臭い“におい”がする。●その他の異常がある。●電源コードが折れ曲がったり破損している。●電源コードに触れると、羽根やファンが回ったり、回らなかったりと不安定。

異常があればご使用中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
●「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口
お客様相談センター TEL：0120-8802-28
FAX：03-3260-9739
受付時間 9：00～17：30／携帯電話、PHSからもご利用できます
（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）
●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
＊弊社の「個人情報に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2012年4月現在のものです。 HLS-HEF1201

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。 VEGETABLE OIL INK

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL.03（3260）9611 FAX.03（3260）9739

日立リビングサプライ

扇風機

総合カタログ 2012-4

家庭用

心地よい風で、快適空間。

うちわで扇ぐような
快適やわらか風量

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

うちわで扇ぐような快適やわらか風量

場所を取らないスタイリッシュデザイン

扇風機の機能

使い方に合わせて選べる
首振り角度&高さ調節

使用場所・人数に合わせて、首振り角度(約45°・70°・90°)と高さを切り替えることができます。

- リモコンホルダー
- 大型ハンドル
- 保護リング付ガード
- チャイルドロック

リモコンホルダー　大型ハンドル　保護リング付ガード

スリムファンの機能

首振り動作が気にならない
内部スイング

内部スイング(約55°)だから、首振り時に本体が回らないので、気になりません。

- リモコンホルダー
- チャイルドロック

内部スイング　リモコンホルダー

扇風機・スリムファン共通機能

微風から強風まで
選べる風量4段階

シーンに合ったお好みの風量を微・弱・中・強の4段階から選ぶことができます。

※うちわ風運転は、扇風機のみ。

おやすみ時もおめざめ時も快適に
切・入同時タイマー

切・入同時タイマーで、おやすみ時もおめざめ時もお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

※「入タイマー」での運転時間は約2時間、運転風量は微です。
※右図は2時間後「切」、6時間後「入」に設定した場合。

生活シーンに合わせて
リズム&おやすみ運転

リズム運転

各風量設定ごとに、風量がリズミカルに変化します。
お好みに合わせてタイマー時間が変更できます。

おやすみ運転

弱運転で開始約20分後、自動的に微運転に切り替わります。運転時間は約10時間、または約2時間です。
また風量、切タイマー時間(約2時間設定時のみ)が変更できます。

扇風機 リビング扇

リモコンタイプ　本体操作タイプ

HEF-70R
オープン価格★

HEF-70M
オープン価格★

風量4段階　切・入同時 1・2・4・6時間　リズム　おやすみ　チャイルドロック　5枚羽根　高さ調節 最大95cm　首振り角度 約45°70°90°

扇風機 ハイポジション扇

リモコンタイプ

リモコンで首振り操作可能

リモコン　風量4段階　切・入同時 1〜9時間　LED表示　リズム　おやすみ　チャイルドロック　8枚羽根　高さ調節 最大110cm　首振り角度 約45°70°90°

HEF-700HR
オープン価格★

やさしい風の
8枚羽根

羽根の枚数を5枚から8枚に増やし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現します。

見やすい
LED表示

見やすいLEDタイマー表示で、切・入それぞれ1〜9時間(1時間ごと)まで設定が可能です。

縦形扇風機 スリムファン

リモコンタイプ

リモコンで内部スイング操作可能

リモコン　風量4段階　切・入同時 1〜9時間　液晶表示　リズム　おやすみ　チャイルドロック　シロッコファン　内部スイング 約55°

HSF-600
オープン価格★

見やすい
液晶表示

見やすい液晶表示ディスプレイで、切・入それぞれ1〜9時間(1時間ごと)まで設定が可能です。

取り外してお手入れ
吸気フィルター

ホコリのたまりやすい吸込み口に、取り外せる吸気フィルターを搭載。お手入れが簡単です。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。